METAPAPER

the future of real communication

EMBOSSED Datasheet
Leather, Linen, Micro, Stone, Wood - one-sided embossing

Grammage	ISO 536	gsm	300	Coldwhite	White	Warmwhite
Thickness	ISO 534	µm	375			
Bulk	ISO 534	cm3/g	1,2			
Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min				
Smoothness Sheffield	ISO 8791-3	s				
Brightness	ISO 2471 (D65)	%				
Opacity	ISO 2471	%	97			
Whiteness	ISO 11475	%		110,7	106,7	100
Indigo			*			
Additional print processes			Toner, Letterpress, Offset			

Tolerances ±

Grammage	ISO 536	gsm	7			
Thickness	ISO 534	µm	8			
Bulk	ISO 534	cm3/g				
Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min				
Smoothness Sheffield	ISO 8791-3	s				
Brightness	ISO 2471	%				
Opacity	ISO 2471	%				
Whiteness	ISO 11475	%		3	3	3

Certificate FSC Mix: SGSCH-COC-009212

* Raw material (before embossing) certified.
adjustments required - depending on machine type,
(lower temperature - in case of a 7s series: adjustments in transfer profile / contact pressure)
Caution in solids (in particular with Micro).