Technisches Datenblatt EMBOSSED
Leather, Linen, Micro, Stone - einseitig geprägt

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m2	300	Coldwhite	White	Warmwhite
Laufrichtung (Ausgangsformat)	100 x 72		BB			
Dicke	ISO 534	µm	375			
Volumen	ISO 534	cm3/g	1,2			
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min				
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s				
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%				
Opazität ISO	ISO 2471	%	97			
Weiße	ISO 11475	%		162	148	120
Indigo			*			
weitere Druckverfahren			Toner, Letterpress, Offset			

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m2	7			
Dicke	ISO 534	µm	8			
Volumen	ISO 534	cm3/g				
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min				
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s				
Helligkeit/Brightness	ISO 2471	%				
Opazität ISO	ISO 2471	%				
Weiße	ISO 11475	%		3	3	3

GREEN RESPONSIBILITY FSC Mix: SGSCH-COC-009212

* Ausgangsmaterial (vor Prägung) zertifiziert. Anpassungen notwendig - je nach Maschinentyp, (Temperatur geringer - bei 7er Serie: Anpassung im Transferprofil -, Anpressdruck) Vorsicht bei Vollflächen (v.a. bei Micro).